



Универсальный портативный проектор с повышенной яркостью

FEATURES

- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение с яркими оттенками
- Яркость 3 200 ANSI Lm и контрастность 10 000:1 для получения ясных, четких и ярких проецируемых изображений.
- Реальное разрешение XGA (1024 x 768), масштабируемое до максимального разрешения 1080p (1920 x 1080)
- Компактные размеры и малый вес (менее 2 кг) позволяют легко переносить проектор
- Длительный срок службы лампы (до 8 000 часов) снижает совокупную стоимость владения (TCO)
- 2 входа HDMI для контента с высоким разрешением и с таким же высоким качеством
- Поддержка Audio ready – встроенный динамик мощностью 2 Вт, порты аудиовхода и аудиовыхода.
- Поддержка 3D Ready через DLP® Link™, IR, Blu-Ray 3D



Из оборудованного помещения для совещаний - на презентацию в любом удобном месте, встретившемся в поездке

Vivitek DX255 - цифровой проектор с повышенной яркостью 3 200 ANSI Lm и разрешением XGA. Благодаря компактным размерам и малому весу (менее 2 кг) его легко переносить, а долговечная лампа со сроком службы до 8 000 часов позволяет почти забыть об обслуживании. В DX255 применены технологии DLP® и BrilliantColor™, позволяющие проецировать «живые» изображения с яркими оттенками с великолепной резкостью (проектор обеспечивает контрастность 10 000:1). Еще одна выгодная сторона этого проектора – богатый набор разъемов для подключения, среди которых присутствует и порт HDMI.



DX255 SPECIFICATIONS

Image	Тип дисплея	Одноматричный проектор, использующий технологию DLP®, от Texas Instruments
	Яркость	3200 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	XGA (1024 x 768)
	Максимальное разрешение	1080p (1920 x 1080) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	4:3
	Контрастность	10 000:1
	Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали +/-40°
Optical	Проекционное отношение	1,97 - 2,17:1
	Зум фокусировка	1.1x
	Размер изображения (по диагонали)	27 дюймов - 290 дюймов
	Проекционное расстояние	1,2 - 11 м
	Объектив проектора	F = 2,51 - 2,69, f = 21,95 - 24,18 мм
	Оффсет	115%
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential)
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v1.4 , Композитный видеосигнал, Аудио вход (Mini-Jack), Аудио выход (Mini-Jack), RS-232, USB MiniB (Service)
General	Размеры (Ш x Г x В)	285 x 193.5 x 111,5 мм
	Вес	1,97 кг kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц, потребление: 220 Вт (Экономичный режим), 260 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	4 000/6 000/8 000 часов (Стандартный/Экономичный/Динамический экономичный режим), 203 Вт/170 Вт
	Динамики	2 Вт
	Уровень шума	30 дБ/28 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партномер) (XX5050000500), Пульт дистанционного управления (партномер) (XX5040001900), Сумка (партномер) (3523504000)
	Warranty	Гарантия начального уровня
	UPC код	813097 021908

